

**DEVELOP**

Dynamic balance



# ineo+ 3350i

- > A4-Multifunktionssystem  
Farbe
- > Bis zu 33 Seiten/Min.

## Optionsdiagramm



<b>1</b>	<b>Erweiterte Funktionen</b>
	PDF-Erweiterungen LK-102v3
	OCR-Texterkennung LK-105v4
	Barcode-Druck LK-106
	Unicode-Schriften LK-107
	OCR A- und B-Schriften LK-108
	Dokumentenkonvertierung LK-110v2
	ThinPrint®-Client LK-111
	Serverless Pull Printing LK-114
	Trusted Platform Module-Aktivierung LK-115v2
	Virenschutz LK-116

<b>2</b>	<b>Konnektivität</b>
	Fax-Karte FK-517
	WLAN-Adapter UK-221
	USB-Hostboard EK-P08
	USB-Hostboard EK-P09
	Schnittstellenkabel für CSRC-Modem EK-P11
	Biometrische Authentifizierung AU-102
	ID-Kartenleser
	Montage-Kit MK-P08

<b>3</b>	<b>Sonstiges</b>
	Arbeitstisch WT-P03
	Doppeleinzugserkennung UK-P19
	10er-Tastatur KP-102
	Tastaturhalterung KH-P02
	Luftreinigungseinheit CU-202
	Montage-Kit MK-P09

<b>4</b>	<b>Medien-Zuführung</b>
	Papierfach PF-P20
	Höhenanpassungseinheit PF-P22
	Unterschrank DK-P04x

<b>5</b>	<b>Medien-Ausgabe</b>
	Offline-Hefter FS-P04

<b>Legende</b>	
	Erforderliche Option
	Option
	Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden

## Endverarbeitungsfunktionen



Duplex



Ecken-Heftung

## Beschreibung

### Erweiterte Funktionen

<b>LK-102v3 PDF-Erweiterungen</b>	PDF/A (1b); PDF-Verschlüsselung; digitale Signatur
<b>LK-105v4 OCR-Texterkennung</b>	Durchsuchbare PDF- und PPTX-Dateien
<b>LK-106 Barcodeschriften</b>	Lizenzschlüssel für Barcode-Druck
<b>LK-107 Unicode-Schriften</b>	Lizenzschlüssel für Unicode-Druck
<b>LK-108 OCR-Schriften (A und B)</b>	Lizenzschlüssel für OCR-Font-Druck (OCR-A/B)
<b>LK-110v2</b>	Erzeugt diverse Dateiformate
<b>Dokumentkonverterpaket</b>	einschl. DOCX, XLSX und PDF/A
<b>LK-111 ThinPrint®-Client</b>	Druckdatenkomprimierung zugunsten von verringerter Netzwerkbelastung
<b>LK-114 Serverless Pull Printing</b>	Drucklösung für sicheres Drucken und Follow Me-Druck, die keine Serveranwendung erfordert
<b>LK-115v2 Trusted Platform Module</b>	Trusted Platform Module (TPM) zum Schutz der Datenverschlüsselung und -entschlüsselung
<b>LK-116-Virenschutz</b>	Bitdefender® Antivirus ermöglicht Echtzeit-Scans aller eingehenden/ausgehenden Daten

### Konnektivität

<b>Faxkarte FK-517</b>	Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität
<b>WLAN-Adapter UK-221</b>	WLAN- und WLAN-Zugriffspunkt-Modus
<b>USB-Hostboard EK-P08</b>	Schnittstelle für USB-Tastatur
<b>USB-Hostboard EK-P09</b>	Schnittstelle für USB-Tastatur mit Bluetooth
<b>EK-P11 Schnittstellenkabel für CSRC-Modem</b>	GPRS-Modemverbindung für CSRC
<b>Biometrische Authentifizierung AU-102</b>	Fingervenenscanner
<b>ID-Kartenleser</b>	Verschiedene Kartentechnologien
<b>Montage-Kit MK-P08</b>	Installations-Kit für ID-Kartenleser

### Sonstiges

<b>WT-P03 Arbeitstisch</b>	Ablagemöglichkeit für Authentifizierungssysteme
<b>UK-P19</b>	Mehrfacheinzugserkennung zur Vermeidung von Fehlern und Papierstau
<b>Doppeleinzugserkennung</b>	(Hardware) zur Nummerneingabe
<b>KP-102 10er-Tastatur</b>	Zur Ablage der USB-Tastatur
<b>KH-P02 Tastaturhalterung</b>	Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen durch Reduzierung von Emissionen
<b>CU-202 Luftreinigungseinheit</b>	Installations-Kit für Luftreinigungseinheit

### Medien-Zuführung

<b>PF-P20 Papierkassette</b>	500 Blatt, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Höhenanpassungseinheit PF-P22</b>	Zum Herstellen einer bequemen Höhe für den Betrieb
<b>Unterschrank DK-P04x</b>	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien

### Medien-Ausgabe

<b>FS-P04 Externer Hefter</b>	Offline-Heftung für 20 Blatt
-------------------------------	------------------------------

## Technische Daten

### SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

<b>Display/Auflösung</b>	10,1" / 1024 x 600
<b>Systemspeicher (Standard/max.)</b>	5.120 MB
<b>Festplatte</b>	256 GB (Standard)
<b>Schnittstellen</b>	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional)
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
<b>Automatischer Originaleinzug (Standard)</b>	Bis zu 80 Originale; A5–A4; 50–128 g/m <sup>2</sup> ; Dual-Scan ADF
<b>Papierkapazität (Standard/max.)</b>	600 Blatt/1.600 Blatt
<b>Papierkassetten (Standard)</b>	1 x 500 Blatt, A6–A4, benutzerdefinierte Formate, 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierkassetten (optional)</b>	1 x 500 Blatt, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup> 1 x 500 Blatt, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Stapelblatteinzug</b>	100 Blatt; A6–A4; benutzerdefinierte Formate; 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplex</b>	A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>
<b>Endverarbeitung (optional)</b>	Gruppe; Sortieren; Heften (offline)
<b>Ausgabekapazität (Standard)</b>	Max. 250 Blatt
<b>Kopier-/Druckvolumen (monatlich)</b>	Empf.: 6.500 Seiten; max. <sup>1</sup> 96.000 Seiten
<b>Toner-Lebensdauer</b>	Schwarz bis zu 13.000 Seiten CMY max. 9.000 Seiten
<b>Lebensdauer Bildeinheit</b>	Schwarz bis zu 159.000 Seiten (Bildeinheit) CMY max. 55.000 Seiten (Bildeinheit)
<b>Leistungsaufnahme</b>	220–240 V / 50/60 Hz, weniger als 1,45 kW
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	420 x 528 x 572 mm (ohne Optionen)
<b>Gewicht</b>	Ca. 39,0 kg (ohne Optionen)

### DRUCKEN

<b>Druckauflösung</b>	1.800 (äquivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Betriebssystem</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder neuer; Unix; Linux; Citrix
<b>Druckerschriften</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin emuliert
<b>Mobildruck</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentifizierung und Kopplung (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

### TECHNISCHE DATEN DES SCANNERS

<b>Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe)</b>	Bis zu 45/45 Bilder/Min. (Simplex) Bis zu 90/90 Bilder/Min. (Duplex)
<b>Scanfunktionen</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN-Scan
<b>Dateiformate</b>	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; verschlüsselte PDF; XPS; Compact XPS; PPTX // Optional: Durchsuchbare PDF; PDF/A 1a und 1b; durchsuchbare DOCX/PPTX/XLSX
<b>Scanadressen</b>	Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen), LDAP-Unterstützung

## TECHNISCHE DATEN DES KOPIERERS

Bildtechnologie	Laser
Tonertechnologie	HD-Polymerisationstoner
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 (Schwarz/Farbe)	Bis zu 33/33 Seiten/Min.
Autoduplexgeschwindigkeit A4 (Schwarz/Farbe)	Bis zu 33/33 Seiten/Min.
Erste Kopie A4	5,6/6,3 Sek.
Aufwärmzeit	Ca. 13 Sek. (Schwarz); 15 Sek. (Farbe)
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256 Farbabstufungen
Mehrfachkopie	1–9.999
Originalformat	A6–A4; benutzerdefinierte Formate
Zoom	25–400 %, in Schritten von 0,1 %; Auto-Zoom

## TECHNISCHE DATEN DES FAX

Kompatibilität	Super G3 (optional)
Faxübertragung	Analog; i-Fax; Farb-i-Fax, IP-Fax
Faxauflösung	Max. 600 x 600 dpi
Kodierung	MH; MR; MMR; JBIG
Modemgeschwindigkeit	Max. 33.600 bps
Fax-Adressen	Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen)

## ANWENDERBOXEN

Max. Dokumentspeicher	Bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten
Anwenderbox-Typen	Öffentlich, Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppen (mit Authentifizierung)
Systembox-Typen	Sicheres Drucken; Verschlüsselter PDF-Druck; Faxempfang; Faxabruf

## SYSTEMMERKMALE

<b>Sicherheitsfunktionen (Standard)</b>	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in Auswertung); IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL2-, SSL3- und TLS1.0/1.1/1.2-Netzwerkcommunication; IPsec-Unterstützung; IEEE 802.1x-Unterstützung; Benutzerauthentifizierung; Authentifizierungs-Log; sicheres Drucken; Kerberos; Datenüberschreibung der Festplatte; Verschlüsselung der Festplattendaten (AES 256); automatisches Löschen von Daten im Arbeitsspeicher; vertraulicher Faxempfang; Benutzerdruckdatenverschlüsselung
<b>Sicherheitsfunktionen (optional)</b>	Echtzeit-Virenskans (Bitdefender®)
<b>Abrechnung (Standard)</b>	Bis zu 1.000 Benutzerkonten; Active Directory-Unterstützung (Benutzername + Kennwort + E-Mail + SMB-Ordner); Zuweisen von Benutzerrechten
<b>Abrechnungsfunktionen (optional)</b>	Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner); ID-Kartenauthentifizierung (ID-Kartenleser); Authentifizierung über Mobilsystem (Android/iOS)
<b>Software</b>	store+find (opt.); convert+share (opt.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (Benutzerkonten und Kostenstellen); Kartenlösungen (opt.); EveryonePrint (opt.)

<sup>1</sup> Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszyklus erforderlich.

<sup>2</sup> Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein.



## DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH - [www.konicaminolta.at](http://www.konicaminolta.at)  
 Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH - [www.konicaminolta.de](http://www.konicaminolta.de)

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>.
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene erwartete Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktnamen der Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.